MÜPRO

Lüftungsschellen Typ C

mit DÄMMGULAST® schwarz, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren
- Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Schnelle und komfortable Montage durch Schnellverschluss
- Lüftungsschelle mit flexiblem Anschlussgewinde M8/M10
- Verschlussschrauben mit Kombikreuzschlitz
- Schallschutzgeprüft - mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®

Produktleistungen

Schallschutz

Max. empfohlene Belastung [N]	600

Nennweite DN	Anschlussgewinde	Maße [mm]			Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
		b	s	V			
80	M8/M10	20	1,5	M6 x 25	**174057**	25	Stück
90					**174058**		
100					**174059**		
112					**174060**		
125					**174061**		
140					**174062**		
150					**174063**		
160					**174064**		
180					**174065**		
200					**174066**	10	
224		25		M8 x 30	**174067**		
250					**174068**		
280					**174069**		
300					**174070**		
315					**174071**		
355					**174072**		
400					**174073**		

01/2025