

ΩMEGA-Anwendung EI 90

Anwendung

- Einseitig beplankte Schachtwände ≥ 40 mm, beidseitig beplankte Ständerwände ≥ 100 mm, Massivwände ≥ 100 mm, Weichschottsysteme in Wänden ≥ 100 mm



ΩMEGA-Anwendung (Elektro):
Type Brandschutzmanschette:
- AV60/DN40 - DN80



ΩMEGA-Anwendung (gemischte Mehrfachbelegung):
Type Brandschutzmanschette:
- V60/DN56 - DN110
- AV60/DN40 - DN80

Montagehilfe für Brandschutzmanschetten MH/Rorcol

Anwendung

- Verlängerungslaschen für Brandrohrmanschetten

Ihre Vorteile

- Einfache Montage bei Protellith Deckendurchbrüchen oder bei einseitiger Wandmontage



Teile-Nr.	Inhalt [Stück]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
9900005	2	149550	1	Stück

Brandschutzfugenmasse FM

Kartusche à 310 ml

Teile-Nr.	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
9900001	147021	20	Stück



Zum Abdichten von Restspalten mit einer Länge von ca. 150 cm und einer Breite von ca. 0,5-1 cm geeignet.



Kartuschenpistolen finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“.

