

Brandschutzstutzen

Anwendung

- Anwendung laut ÖNORM H6027
- Zur Abschottung von horizontalen Abluffleitungen (Bad, WC)
- Anwendungen entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen und Prüfberichten

Ihre Vorteile

- Systemgeprüft mit Kaltrauchsperrn
- Einfache Nachrüstung bei bestehenden Lüftungsleitungen
- Ab 40 mm Wandstärke



PROCOL-ALM FLI (ho) 90



BST-E FLI (ho) 90



PCL-A FLI (ho) 90

| Typ | Nenngröße [mm] | Teile-Nr. | Artikel-Nr. | Abgabe-einheit | Mengen-einheit |
|---|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| BST-E FLI (ho) 90 ohne Kaltrauchsperrn | 79 | 9520079 | 138452 | 28 | Stück |
| | 99 | 9520099 | 133331 | 84 | |
| | 124 | 9520124 | 139270 | 54 | |
| PROCOL-ALM FLI (ho) 90 mit hochtemperaturbeständiger Kaltrauchsperrn mit einstellbarem Magnet | 80 | 9362080 | 146163 | 1 | |
| | 100 | 9362100 | 146182 | 18 | |
| PCL-A FLI (ho) 90 ohne Kaltrauchsperrn | 80 | 9360080 | 146166 | 1 | |
| | 100 | 9360100 | 164632 | | |