



### ISO-Schellen RTN+ Typ 2 und 4

zweiteilig, mit Schraubrohrschele mit DÄMMGULAST® gelb und ISO-Schale, verzinkt

#### Typ 4 - Isolierstärke 15,5 - 25,5 mm

Rohraußen-Ø D			ISO-Schellen					ISO-Schalen				
CU-Rohre [mm]	Stahlrohre [Zoll]	Stahlrohre [mm]	Anschlussgewinde	Max. empfohlener Befestigungsabstand [m]	Artikel-Nr. komplette Schelle	Abgabereinheit	Mengeinheit	Schalenslänge L [mm]	Außen-Ø Schale [mm]	Artikel-Nr. einzelne Schale	Abgabereinheit	Mengeinheit
10	1/8"	10,2	M10	2	150532	1	Stück	50	46	149213	1	Stück
12		12,5			150533				48	149214		
15	1/4"	13,5		2,25	150534				52	149215		
18	3/8"	17,2			150535				55	149216		
22	1/2"	21,3		2,75	150536				60	149217		
28	3/4"	26,9		3	150537				66	149219		
35	1"	33,7		3,5	150538				74	149220		
42	1 1/4"	42,4		3,75	150540				85	149222		
	1 1/2"	48,3		4,25	150541				91	149223		
54		54			150542				98	149224		
	2"	60,3		4,75	150544				105	149226		
64		63,5			150545				109	149227		
76,1	2 1/2"	76,1		5,5	150547				122	149229		
88,9	3"	88,9		6	150549				136	149231		
108		108			150551				156	149233		
114	4"	114,3			150552				162	149234		
133		133			150553				183	149235		
	5"				150554				189	149236		
159		160			150555				210	149237		
168		168,3			150557				219	149239		

