

### ISO-Schellen Typ H, M, T

zweiteilig, mit Schraubrohrschele mit DÄMMGULAST® gelb und ISO-Schale, verzinkt

#### Typ H - Isolierstärke 9,5 - 16 mm

Rohr außen-Ø D			Anschluss- gewinde	ISO-Schellen				ISO-Schalen					
CU- Rohre [mm]	Stahl- rohre [Zoll]	Stahl- rohre [mm]		Max. empfohlener Befestigungs- abstand [m]	Artikel-Nr. komplette Schelle	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Größe [mm]	Schalen- länge L [mm]	Außen-Ø Schale [mm]	Artikel-Nr. einzelne Schale	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
10		10,2	M10	2	111364	1	Stück	10/12	45	34	124168	1	Stück
12										36			
	1/4"			38									
15				111374	15/18	40	111773						
18	3/8"					43							
22	1/2"			2,75	111380	22/25	47	111779					
24				3	111382	28/30	50	111781					
28	3/4"						53						
30				3,5	111384	35/38	56	111783					
35	1"						64						
38				3,75	111388	42/45	65	111785					
42							69						
		44,5		4,25	111390	48	72	111787					
	1 1/2"						76						
54				111392	54/57	55	82	111789					
57							85						
	2"			4,75	111394	60/64	65	89	111791				
64				111396	70	65	92	111793					
70							98						
	2 1/2"			5,5	111398	76/80	75	105	111795				
80			6	111400	89	95	109	111797					
	3"						118						
		101,6	111362	102/108	115	134	111765						
108						137							
	4"		111366	114	144	111767							
125			111368	125	155	111769							
		133	111370	133/140	165	111771							
	5"		111372	160	125	172	111775						
160			111376			193							
	6"		111378	165/168	198	111777							
		168,3				201							



Weitere Informationen und Produkte für den Bereich Isolierung finden Sie im Kapitel „Isolierung“.