

Gipskartondübel

Ausführung	Schrauben-Ø	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
Metall	Spanplattenschrauben 4 - 4,5	179490	100	Stück
Kunststoff	Schnellbauschrauben 3,6 - 4,2 Spanplattenschrauben 3,5 - 6 Holzschrauben 3,5 - 5	179491	200	



! Der Gipskartondübel kann ohne Vorbohren montiert werden.
Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund.

Nageldübel

Anwendung

- Für die Befestigung in Beton, Kalksandstein, Vollziegel

Ihre Vorteile

- Lange Spreizzone für optimale Haltewerte

- Die stabile Ausführung von Nagelschraube und Dübel hält hohen Schlagbelastungen stand
- Nagel mit Senkkopfausführung für eine oberflächenbündige Montage
- Vormontierte Lieferform schützt vor Nagelverlust



Produktleistungen

Dübel-Ø [mm]	Dübellänge [mm]	Bohrtiefe [mm]	Verankerungs- tiefe [mm]	Max. empfohlene Belastung			Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
				Beton B25 [N]	Vollziegel [N]	Kalksandstein [N]			
6	35	35	25	300	270	230	179483	200	Stück
	50						179484		
	60						179485		
	80						179486		
8	100	45	40	420	390	340	179487	100	
	120						179488		
							179489		

! Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierungen sind zu berücksichtigen. Diese gelten nicht als Verankerungsgrund.