

Bau Silikon

neutralvernetzend, Kartusche à 300 ml

Anwendung

- Anschlussfugen zwischen Betonfertigteilen und Mauerwerk, Fensteranschluss- und Fassadenfugen, Glasversiegelung, Anschlussfugen von Waschbecken und Duschtassen sowie im industriellen Bereich

Ihre Vorteile

- Neutralvernetzender, hochwertiger Dichtstoff
- Säurefrei, fast geruchlos
- Pilzhemmende Additive
- Bleibt dauerelastisch im weiten Temperaturbereich
- Sehr gute Haftung auch auf verzinktem Stahl, Edelstahl, Messing, und Kunststoffen, wie PVC, Polyester, ABS und Polystyrol



Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +120 °C
Bruchdehnung	400 % nach DIN 53504
Fugenbreite min. [mm]	4
Fugenbreite max. [mm]	25
Überstreichbarkeit	nicht überstreichbar
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Frostbeständigkeit (während Transport)	bis -15 °C
Hautbildung	6 min. (+23 °C/50 % RF)

Farbe	Inhalt [ml]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
grau	300	140134	12	Stück
transparent		140135		

 Kartuschenpistolen finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“.

