

EURO-QUICK® Typ EXP
mit DÄMMGULAST®, verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile


- Bewährte zweiteilige Rohrschelle
- Hohe Steifigkeit durch Verstärkungssicke
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe
- Schallschutz geprüft



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼"-1"	1.300
1¼"-2"	1.600
67-76 mm bis 4"	2.300
122-133 mm bis 8"	2.600



Anschluss-gewinde	Für Rohraußen-Ø		Artikel-Nr.	Abgabe-einheit	Mengen-einheit	Maße [mm]		
	[mm]	[Zoll]				B	H	V
M8	13-19	¼	172003	100	Stück	54,5	24,0	M5
	17-23	⅜	172004			58,5	26,0	
	21-26	½	172005			62,5	28,0	
	26-30	¾	172006			68,5	31,0	
	33-37	1	172007			76,0	34,5	
	40-44	1¼	172008			91,5	39,0	
	48-52	1½	172009			99,0	42,5	
	53-58		172010			105,0	45,5	
M8/M10	60-64	2	172011	50	Stück	112,0	49,0	M6
	67-76		172012			126,0	62,0	
	75-81	2½	172013			134,0	66,0	
	83-90		172014			142,0	70,0	
	87-95	3	172015			145,0	71,5	
	94-104		172016			153,0	75,5	
	102-110		172017	25		161,0	79,5	
	109-117	4	172018			170,0	84,0	
	122-133		172019			184,0	90,5	
	128-139		172020			190,0	93,5	
	135-145	5	172021			197,0	97,0	
	151-162		172022			213,0	105,0	
	158-169	6	172023			222,0	109,5	
	194-204		172024			257,0	127,0	
214-224	8	172025	272,0	136,0				