

PU-Schaum

Dose à 750 ml

Anwendung

- Zum Füllen von Leitungsdurchführungen, Hohlräumen in Wand, Boden oder Decke, zur Türrahmen- und Fenstermontage sowie zum Dämmen von Fugen

Ihre Vorteile

- Umweltfreundlicher Einkomponentenschaum, feuchtigkeitshärtend
- Gute Haftung und Klebkraft auf allen Baumaterialien

- Leicht zu verarbeiten und schnell härtend
- Geringe Wasseraufnahme durch überwiegend geschlossenzelligen Schaum
- Sehr gute Wärmedämmeigenschaften
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- Bei Verarbeitung mit Handpistole kann der PU-Schaum auch nach Anbruch der Kartusche problemlos weiterverarbeitet werden (Reinigung der Schaumdüse mit PU-Reiniger)



Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit	dauerhaft: -40 °C bis +100 °C kurzfristig: -40 °C bis +130 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,04 W/mK
Wasseraufnahme	0,03 Vol.%
Brandklasse (DIN 4102)	B2
Verarbeitung	klebfrei nach 10 min schneidbar nach 40 min
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C

Ausführung	Füllmenge Dose [ml]	Ausbeute freigeschäumt [cm³]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
PU-Schaum	750	ca. 40	140143	12	Stück
PU-Schaum für Dosierpistole			140141		

