

### Feuerschutzabschlüsse für Lüftung und Kaltrauchsperrren ohne mechanischem Verschlusselement

#### Anwendung

- Anwendung laut ÖNORM H6027
- Zur Abschottung von horizontalen Abluftleitungen (Bad, WC)
- Anwendungen entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen und Prüfberichten

#### Ihre Vorteile

- Systemgeprüft mit Kaltrauchsperrren
- Einfache Nachrüstung bei bestehenden Lüftungsleitungen
- Ab 40 mm Wandstärke



KNP



LRK/MH



Enddeckel

	Nenngröße [mm]	Artikel-Nr.	Teile-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
<b>LRK/MH</b> mit einstellbarem Magnet	80	<b>151136</b>	9422080	1	Stück
	100	<b>142252</b>	9422100		
	125	<b>146164</b>	9422125		
	160	<b>141544</b>	9422160		
	200	<b>150083</b>	9422200		
	250	<b>154704</b>	9422250		
	315	<b>155801</b>	9421315		
<b>KNP</b> Verlängerungsstutzen	80	<b>135418</b>	8010080		
	100	<b>135420</b>	8010100		
	125	<b>137043</b>	8010125		
	160	<b>140013</b>	8010160		
<b>Enddeckel</b> aus Kunststoff mit U-Lippendichtung	100	<b>145046</b>	9533100		
	125	<b>135858</b>	9533125		
	160	<b>140562</b>	9533160		
	200	<b>150881</b>	9533200		