

Lüftungsschellen Typ C

mit DÄMMGULAST® schwarz, verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Wickelfalzrohren
- Für den Einsatz in trockenen Innenräumen

Ihre Vorteile

- Passende Spannbereiche für alle Wickelfalzrohre (Norm)
- Schnelle und komfortable Montage durch Schnellverschluss
- Lüftungsschelle mit flexiblem Anschlussgewinde M8/M10

- Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz mit Unverlierbarkeitsscheiben
- Schallschutzgeprüft - mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®



Produktleistungen



Rohrnenweite [mm]	Max. empfohlene Belastung [N]
80–400	600

Rohrnenweite [mm]	Anschlussgewinde	Maße b x s [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
80	M8/M10	20 x 1,5	174057	25	Stück
90			174058		
100			174059		
112			174060		
125			174061		
140			174062		
150			174063		
160			174064		
180			174065		
200			174066		
224		174067	25 x 1,5	10	
250		174068			
280		174069			
300		174070			
315		174071			
355		174072			
400		174073			

